

Informacje o produkcie

Wstępnie zmontowany kotek rozporowy z tworzywa sztucznego ze śrubą HRD-H firmy Hilti jest przeznaczony do szybkiego i ekonomicznego mocowania w i murze i służy jako solidna podstawa do montażu wspornika na ścianie. Kotwa wykonana jest z tworzywa sztucznego, a śruba ze stali ocynkowanej. Posiada atest ochrony przeciwpożarowej (odporności ogniowej) i ETA. Elastyczna głębokość kotwienia (dopuszczona do 50 mm i 70 mm) Materiał: stal ocynkowana, tworzywo sztuczne

KSZTAŁT GŁOWY:	Sześciokątny
DŁUGOŚĆ [MM]:	80
SYSTEMY MONTAŻOWE:	K2 Ścianafotowoltaika
ZAKRES ZASTOSOWANIA:	Fasada
TYP KOMPONENTU:	Akcesoria
MATERIAŁ:	Stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
JEDNOSTKA SPRZEDAŻY:	50 Kawatek
RODZAJ OPAKOWANIA:	50 / Mate pudetko 400 / Pudetko 3200 / Paleta
CIĘŻAR:	0,037 kg
NUMER TARYFY CELNEJ:	73181499